

Pharos 7

Luz Intermitente de Seguridad Personal

Anti-explosiva Certificada por MSHA

Diseñada para su Uso en Minas en América del Norte



Especificaciones

Longitud 2.48" (63 mm) * Anchura 1.89" (48 mm) * Altura 0.59" (15 mm)

0.08 lbs (38 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP69

Tolerancia a la tortura y al impacto

Batería Li-ion recargable 700 mAh, 500 ciclos de carga

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)

Tiempo de carga de 2.5 horas con entrada de 5V

Alcance visible 437 yardas (400 metros)

Función de S.O.S

Tiempo de trabajo

- | | |
|---|--------------|
| ☐ 50 h en modo intermitente, 9.5 h en modo fijo | SKU # CKH153 |
| ☒ 50 h en modo intermitente, 9.5 h en modo fijo | SKU # CKH151 |
| ☒ 46 h en modo intermitente, 9.0 h en modo fijo | SKU # CKH154 |
| ☒ 46 h en modo intermitente, 9.0 h en modo fijo | SKU # CKH155 |
| ☒ 46 h en modo intermitente, 9.0 h en modo fijo | SKU # CKH152 |



18-A250004-0



Pharos 7 Duplex

SKU # CKH156

Luz Intermitente de Seguridad Personal

Anti-explosiva Certificada por MSHA

Diseñada para su Uso en Minas en América del Norte



Especificaciones

Longitud 2.48" (63 mm) * Anchura 1.89" (48 mm) * Altura 0.59" (15 mm)

0.08 lbs (38 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP69

Tolerancia a la tortura y al impacto

Batería Li-ion recargable 700 mAh, 500 ciclos de carga

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)

Tiempo de carga de 2.5 horas con entrada de 5V

Alcance visible 437 yardas (400 metros)

Función de S.O.S

Tiempo de trabajo

☒ 43 h en modo intermitente

☐ 9.5 h en modo fijo



18-A250004-0



Pharos 7 w/ Clock

Luz Intermitente de Seguridad Personal

Anti-explosiva Certificada por MSHA

Diseñada para su Uso en Minas en América del Norte



Especificaciones

Longitud 2.48" (63 mm) * Anchura 1.89" (48 mm) * Altura 0.59" (15 mm)

0.09 lbs (39 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP69

Tolerancia a la tortura y al impacto

Batería Li-ion recargable 700 mAh, 500 ciclos de carga

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)

Tiempo de carga de 2.5 horas con entrada de 5V

Alcance visible 437 yardas (400 metros)

Función de S.O.S

Tiempo de trabajo

☐ 43 h en modo intermitente, 8.5 h en modo fijo	SKU # CKH131
☒ 43 h en modo intermitente, 8.5 h en modo fijo	SKU # CKH127
☒ 43 h en modo intermitente, 8.5 h en modo fijo	SKU # CKH130
☒ 43 h en modo intermitente, 8.5 h en modo fijo	SKU # CKH129
☒ 43 h en modo intermitente, 8.5 h en modo fijo	SKU # CKH128



18-A250004-0



Pharos 7 Duplex w/ clock SKU # CKH132

Luz Intermitente de Seguridad Personal

Anti-explosiva Certificada por MSHA

Diseñada para su Uso en Minas en América del Norte



Especificaciones

Longitud 2.48" (63 mm) * Anchura 1.89" (48 mm) * Altura 0.59" (15 mm)

0.09 lbs (39 g)

Material de policarbonato

Características

Sellada herméticamente en conformidad con IP69

Tolerancia a la tortura y al impacto

Batería Li-ion recargable 700 mAh, 500 ciclos de carga

Dos modos de operación

Temperatura ambiental de -4°F (-20°C) to 140°F (60°C)

Tiempo de carga de 2.5 horas con entrada de 5V

Alcance visible 437 yardas (400 metros)

Función de S.O.S

Tiempo de trabajo

☒ 43 h en modo intermitente

☐ 8.5 h en modo fijo



18-A250004-0

